



# ABAC ZERO

Il compressore d'aria senza olio



Il compressore d'aria senza olio

# ABAC ZERO



Proteggere l'ambiente e la propria azienda non è mai stato così facile

La nuova serie **ABAC ZERO** è frutto del lascito dei primi amatissimi pompanti ABAC A29 e A39. Appreziate sia per la loro robustezza che per la facilità d'uso, questi pompanti sono da molti anni un must per i professionisti dell'aria compressa. Oggi, ABAC è orgogliosa di portare una ventata d'aria fresca alle suoi iconici pompanti lubrificati a olio. Così facendo, cambia per sempre l'intero settore dei compressori d'aria professionali.

I pompanti **ABAC ZERO** erogano aria pulita, senza olio. La tecnologia innovativa non richiede alcun cambio d'olio né lunghe sessioni di pulizia dovute alla presenza di condensa unta proveniente dallo scarico del serbatoio. Consente inoltre di evitare tutti i danni causati dall'uso di un olio sbagliato o dall'olio esausto. In un sol colpo spazza via i costi di manutenzione e i lunghi interventi di pulizia.

### Aria pulita

Proteggi i tuoi utensili senza residui d'olio



## Applicazioni

- Lavaggio professionale
- Sabbatura orbitale
- Serraggio con avvitatore ad impulsi
- Martellatura
- Soffiatura professionale



### Comfort

Con impugnatura completa rivestita in gomma

### Flessibilità

Uscita aria universale

### Non inquinante, ecologico

Non è più necessario trattare la condensa. Ciò significa che puoi proteggere l'ambiente e meglio adempiere alle normative internazionali.

### Risparmio di costi

Riduci il tuo budget, aumenta le tue entrate, dimentica i costi di manutenzione richiesti dai compressori d'aria lubrificati a olio.

### Autoconservazione

Il pompante senza olio non richiede cambi d'olio

### Facile movimentazione

Design professionale con 4 ruote in linea



**Zero olio**  
**Zero inquinamento**  
**Zero preoccupazioni**

I pompanti **ABAC ZERO** è l'evoluzione più avanzata nello scenario dei compressori d'aria monostadio. Grazie ai materiali e ai componenti avanzati impiegati nella sua progettazione, **ABAC ZERO** genera aria senza residui d'olio.

La trasformazione tecnologica rispetto ai compressori d'aria lubrificati a olio si traduce per le aziende dei professionisti nell'opportunità di evitare i trattamenti del cambio d'olio e, allo stesso tempo, di rispettare le normative internazionali.

Inoltre, **ABAC ZERO**, con il suo numero limitato di interventi di manutenzione, è veramente vantaggiosa per meccanici, imbianchini e carpentieri. Grazie alla nuova configurazione senza olio, i professionisti non sono più costretti a rabboccare e cambiare l'olio e, infine, possono lavorare in ambienti più puliti.



Modello	Codice articolo	L	config.	l/min	Olio	Pompa	HP	kW	giri/min	Volt	Bar	dB(A)	LxPxA (mm)	kg
PRO A29B-0 27 CM2	4116000266	27	C	255	Senza olio	A29B-0	2	1,5	1075	230/1/50	10	94	863x378x693	43
PRO A29B-0 27 CM2 UK	4116000374	27	C	255	Senza olio	A29B-0	2	1,5	1075	230/1/50	10	94	863x378x693	43
PRO A29B-0 27 CT2	4116000267	27	C	255	Senza olio	A29B-0	2	1,5	1075	400/3/50	10	94	863x378x693	43
PRO A29B-0 50 CM2	4116000268	50	C	255	Senza olio	A29B-0	2	1,5	1075	230/1/50	10	94	863x413x780	49
PRO A29B-0 50 CM2 UK	4116000375	50	C	255	Senza olio	A29B-0	2	1,5	1075	230/1/50	10	94	863x413x780	49
PRO A29B-0 50 CT2	4116000269	50	C	255	Senza olio	A29B-0	2	1,5	1075	400/3/50	10	94	863x413x780	49
PRO A29B-0 50 CM3	4116000274	50	C	320	Senza olio	A29B-0	3	2,2	1300	230/1/50	10	96	863x410x776	58
PRO A29B-0 50 CM3 UK	4116000378	50	C	320	Senza olio	A29B-0	3	2,2	1300	230/1/50	10	96	863x410x776	58
PRO A29B-0 50 CT3	4116000275	50	C	320	Senza olio	A29B-0	3	2,2	1300	400/3/50	10	97	863x410x776	58
PRO A29B-0 100 CM2	4116000270	100	C	255	Senza olio	A29B-0	2	1,5	1075	230/1/50	10	94	1006x488x908	56
PRO A29B-0 100 CM2 UK	4116000376	100	C	255	Senza olio	A29B-0	2	1,5	1075	400/3/50	10	94	1006x488x908	56
PRO A29B-0 100 CT2	4116000271	100	C	255	Senza olio	A29B-0	2	1,5	1075	400/3/50	10	94	1006x488x908	56
PRO A29B-0 100 CM3	4116000276	100	C	320	Senza olio	A29B-0	3	2,2	1300	230/1/50	10	96	1007x488x908	56
PRO A29B-0 100 CM3 UK	4116000379	100	C	320	Senza olio	A29B-0	3	2,2	1300	230/1/50	10	96	1007x488x908	56
PRO A29B-0 100 CT3	4116000277	100	C	320	Senza olio	A29B-0	3	2,2	1300	400/3/50	10	97	1007x488x908	56
PRO A39B-0 100 CM3	4116000284	100	C	393	Senza olio	A39B-0	3	2,2	1050	230/1/50	10	96	1006x488x908	72
PRO A39B-0 100 CM3 UK	4116000382	100	C	393	Senza olio	A39B-0	3	2,2	1050	230/1/50	10	96	1006x488x908	72
PRO A39B-0 100 CT3	4116000285	100	C	393	Senza olio	A39B-0	3	2,2	1050	400/3/50	10	97	1006x488x908	72
PRO A29B-0 150 CM2	4116000272	150	C	255	Senza olio	A29B-0	2	1,5	1075	230/1/50	10	94	1306x501x987	87
PRO A29B-0 150 CM2 UK	4116000377	150	C	255	Senza olio	A29B-0	2	1,5	1075	230/1/50	10	94	1306x501x987	87
PRO A29B-0 150 CT2	4116000273	150	C	255	Senza olio	A29B-0	2	1,5	1075	400/3/50	10	94	1306x501x987	87
PRO A29B-0 150 CM3	4116000278	150	C	320	Senza olio	A29B-0	3	2,2	1300	230/1/50	10	96	1306x501x987	87
PRO A29B-0 150 CM3 UK	4116000380	150	C	320	Senza olio	A29B-0	3	2,2	1300	230/1/50	10	96	1306x501x987	87
PRO A29B-0 150 CT3	4116000279	150	C	320	Senza olio	A29B-0	3	2,2	1300	400/3/50	10	97	1306x501x987	87
PRO A39B-0 150 CM3	4116000286	150	C	393	Senza olio	A39B-0	3	2,2	1050	230/1/50	10	96	1306x501x987	87
PRO A39B-0 150 CM3 UK	4116000383	150	C	393	Senza olio	A39B-0	3	2,2	1050	230/1/50	10	96	1306x501x987	87
PRO A39B-0 150 CT3	4116000287	150	C	393	Senza olio	A39B-0	3	2,2	1050	400/3/50	10	97	1306x501x987	87
PRO A29B-0 200 CM3	4116000280	200	C	320	Senza olio	A29B-0	3	2,2	1300	230/1/50	10	96	1437x573x1039	91
PRO A29B-0 200 CT3	4116000281	200	C	320	Senza olio	A29B-0	3	2,2	1300	400/3/50	10	97	1437x573x1039	91
PRO A39B-0 200 CM3	4116000288	200	C	393	Senza olio	A39B-0	3	2,2	1050	230/1/50	10	96	1437x573x1039	91
PRO A39B-0 200 CM3 UK	4116000384	200	C	393	Senza olio	A39B-0	3	2,2	1050	230/1/50	10	96	1437x573x1039	91
PRO A39B-0 200 CT3	4116000289	200	C	393	Senza olio	A39B-0	3	2,2	1050	400/3/50	10	97	1437x573x1039	91
PRO A39B-0 200 CT4	4116000292	200	C	486	Senza olio	A39B-0	4	3	1300	400/3/50	10	97	1500x470x1110	91
PRO A39B-0 270 CM3	4116000290	270	C	393	Senza olio	A39B-0	3	2,2	1050	230/1/50	10	96	1437x573x1039	138
PRO A39B-0 270 CM3 UK	4116000385	270	C	393	Senza olio	A39B-0	3	2,2	1050	230/1/50	10	96	1437x573x1039	138
PRO A39B-0 270 CT3	4116000291	270	C	393	Senza olio	A39B-0	3	2,2	1050	400/3/50	10	97	1437x573x1039	138
PRO A39B-0 270 CT4	4116000293	270	C	486	Senza olio	A39B-0	4	3	1300	400/3/50	10	97	1437x573x1039	138

**ABAC Air Compressors S.p.A.**  
Via CRISTOFORO COLOMBO, 3 - 10070 ROBASSOMERO (TO) ITALIA  
TEL. +39 011 9246415-421  
[WWW.ABACAIRCOMPRESSORS.COM](http://WWW.ABACAIRCOMPRESSORS.COM)

©ABAC 2019  
IL CONTENUTO DELLA PRESENTE PUBBLICAZIONE È DI PROPRIETÀ DELL'EDITORE E NON PUÒ ESSERE RIPRODOTTO (NEMMENO PARZIALMENTE) SENZA PREVIA AUTORIZZAZIONE SCRITTA. È STATA POSTA LA MASSIMA CURA PER GARANTIRE L'ACCURATEZZA DELLE INFORMAZIONI CONTENUTE NELLA PRESENTE PUBBLICAZIONE, TUTTAVIA NON VIENE ASSUNTA ALCUNA RESPONSABILITÀ PER PERDITE O DANNI DIRETTI, INDIRETTI O CONSEGUENZIALI DERIVANTI DALL'USO DELLE INFORMAZIONI IN ESSA CONTENUTE.

